| Bearing Designation | Dimension（mm） | | | | Basic load ratings (kN) | | Speed ratings(rpm) | | Y蕞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rs min | | Cor | Grease | :) | (Kg) |
| 2317K | 85 | 180 | 60 | 3 | 140 | 51.5 | 2700 | 3200 | 6.39 |
| 2318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 152 | 57.5 | 2600 | 3000 | 7.75 |
| 2318K | 90 | 190 | 64 | 3 | 152 | 57.5 | 2600 | 3000 | 7.56 |
| 2319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 165 | 64.5 | 2400 | 2800 | 9.05 |
| 2319K | 95 | 200 | 67 | 3 | 165 | 64.5 | 2400 | 2800 | 8.83 |
| 2320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 192 | 79 | 2300 | 2700 | 11.5 |
| 2320K | 100 | 215 | 73 | 3 | 192 | 79 | 2300 | 2700 | 11.2 |
| 2321 | 105 | 225 | 77 | 3 | 205 | 87 | 2200 | 2600 | 13.2 |
| 2322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 217 | 94.5 | 2100 | 2400 | 15.8 |
| 2322K | 110 | 240 | 80 | 3 | 217 | 94.5 | 2100 | 2400 | 15.4 |